

manchon réduit nr 240 FF

- Raccords en fonte noir EN-GJMB-350-10
- Suivant le norme DIN EN 10242 symbol A
- Température de fonctionnement minimale -20°C et 25 bar
- Température de fonctionnement maximale 300°C et 20 bar
- Fillet extérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) conique (R)
- Fillet intérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) cylindrique (R)



Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2	code stock
100292	3/8" x 1/4"	ST	10	250	
100293	1/2" x 1/4"	ST	10	200	
100294	1/2" x 3/8"	ST	10	200	S
100295	3/4" x 3/8"	ST	10	100	S
100296	3/4" x 1/2"	ST	10	100	S
100297	1" x 3/8"	ST	10	90	
100298	1" x 1/2"	ST	10	90	S
100299	1" x 3/4"	ST	10	70	S
100300	1 1/4" x 1/2"	ST	1	50	
100301	1 1/4" x 3/4"	ST	1	50	S
100302	1 1/4" x 1"	ST	1	50	S
100303	1 1/2" x 1/2"	ST	1	42	
100304	1 1/2" x 3/4"	ST	1	42	
100305	1 1/2" x 1"	ST	1	40	S
100306	1 1/2" x 1 1/4"	ST	1	35	S
100307	2" x 1/2"	ST	1	25	
100308	2" x 3/4"	ST	1	25	
100309	2" x 1"	ST	1	25	
100310	2" x 1 1/4"	ST	1	25	S
100311	2" x 1 1/2"	ST	1	20	S
100312	2 1/2" x 1/2"	ST	1	30	
100313	2 1/2" x 3/4"	ST	1	30	
100314	2 1/2" x 1"	ST	1	30	
100315	2 1/2" x 1 1/4"	ST	1	30	
100316	2 1/2" x 1 1/2"	ST	1	30	
100317	2 1/2" x 2"	ST	1	24	

Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2
100318	3" x 1"	ST	1	24
100319	3" x 1 1/4"	ST	1	24
100320	3" x 1 1/2"	ST	1	24
100321	3" x 2"	ST	1	24
100322	3" x 2 1/2"	ST	1	20
100323	4" x 1 1/2"	ST	1	12
100324	4" x 2"	ST	1	12
100325	4" x 2 1/2"	ST	1	14
100326	4" x 3"	ST	1	14