

réduction nr 241 MF

- Raccords en fonte noir EN-GJMB-350-10
- Suivant le norme DIN EN 10242 symbol A
- Température de fonctionnement minimale -20°C et 25 bar
- Température de fonctionnement maximale 300°C et 20 bar
- Fillet extérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) conique (R)
- Fillet intérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) cylindrique (R)



Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2	code stock
100327	3/8" x 1/4"	ST	10	400	
100328	1/2" x 1/4"	ST	10	300	
100329	1/2" x 3/8"	ST	10	300	S
100330	3/4" x 1/4"	ST	10	200	
100331	3/4" x 3/8"	ST	10	200	S
100332	3/4" x 1/2"	ST	10	200	S
100333	1" x 3/8"	ST	10	100	
100334	1" x 1/2"	ST	10	110	S
100335	1" x 3/4"	ST	10	120	S
100336	1 1/4" x 1/2"	ST	1	50	S
100337	1 1/4" x 3/4"	ST	1	60	S
100338	1 1/4" x 1"	ST	1	75	S
100339	1 1/2" x 1/2"	ST	1	45	
100340	1 1/2" x 3/4"	ST	1	45	
100341	1 1/2" x 1"	ST	1	50	S
100342	1 1/2" x 1 1/4"	ST	1	75	S
100343	2" x 1/2"	ST	1	30	
100344	2" x 3/4"	ST	1	25	
100345	2" x 1"	ST	1	25	S
100346	2" x 1 1/4"	ST	1	30	S
100347	2" x 1 1/2"	ST	1	40	S
100348	2 1/2" x 1/2"	ST	1	36	
100349	2 1/2" x 3/4"	ST	1	36	
100350	2 1/2" x 1"	ST	1	40	
100351	2 1/2" x 1 1/4"	ST	1	36	
100352	2 1/2" x 1 1/2"	ST	1	36	

Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2
100353	2 1/2" x 2"	ST	1	44
100354	3" x 3/4"	ST	1	24
100355	3" x 1"	ST	1	24
100356	3" x 1 1/4"	ST	1	30
100357	3" x 1 1/2"	ST	1	27
100358	3" x 2"	ST	1	26
100359	3" x 2 1/2"	ST	1	30
100360	4" x 1"	ST	1	14
100361	4" x 1 1/4"	ST	1	14
100362	4" x 1 1/2"	ST	1	14
100363	4" x 2"	ST	1	14
100364	4" x 2 1/2"	ST	1	14
100365	4" x 3"	ST	1	14
100366	5" x 4"	ST	1	6
100367	6" x 3"	ST	1	6
100368	6" x 4"	ST	1	6
100369	6" x 5"	ST	1	6