

manchon réduit nr 240 FF

- Fonte maleable galva EN-GJMB-350-10
- Suivant le norme DIN EN 10242 A
- Galvanisé suivant le norme DIN EN 10242
- Revêtement de zinc minimale moyenne 70 micron
- Température de fonctionnement minimale -20°C et 25 bar
- Température de fonctionnement maximale 300°C et 20 bar
- Fillet extérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) conique (R)
- Fillet intérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) cylindrique (R)



Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2	code stock
100832	3/8" x 1/4"	ST	10	250	
100833	1/2" x 1/4"	ST	10	200	
100834	1/2" x 3/8"	ST	10	200	S
100835	3/4" x 3/8"	ST	10	100	
100836	3/4" x 1/2"	ST	10	100	S
100837	1" x 3/8"	ST	10	90	
100838	1" x 1/2"	ST	10	90	S
100839	1" x 3/4"	ST	10	70	S
100840	1 1/4" x 1/2"	ST		50	
100841	1 1/4" x 3/4"	ST		50	S
100842	1 1/4" x 1"	ST		50	S
100843	1 1/2" x 1/2"	ST		42	
100844	1 1/2" x 3/4"	ST		42	
100845	1 1/2" x 1"	ST		40	
100846	1 1/2" x 1 1/4"	ST		35	S
100847	2" x 1/2"	ST		25	
100848	2" x 3/4"	ST		25	
100849	2" x 1"	ST		25	
100850	2" x 1 1/4"	ST		25	S
100851	2" x 1 1/2"	ST		20	
100852	2 1/2" x 1/2"	ST		30	
100853	2 1/2" x 3/4"	ST		30	
100854	2 1/2" x 1"	ST		30	
100855	2 1/2" x 1 1/4"	ST		30	
100856	2 1/2" x 1 1/2"	ST		30	
100857	2 1/2" x 2"	ST		24	

Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 2
100858	3" x 1"	ST	24
100859	3" x 1 1/4"	ST	24
100860	3" x 1 1/2"	ST	24
100861	3" x 2"	ST	24
100862	3" x 2 1/2"	ST	20
100863	4" x 1 1/2"	ST	12
100864	4" x 2"	ST	12
100865	4" x 2 1/2"	ST	14
100866	4" x 3"	ST	14