

réduction nr 241 MF

- Fonte maleable galva EN-GJMB-350-10
- Suivant le norme DIN EN 10242 A
- Galvanisé suivant le norme DIN EN 10242
- Revêtement de zinc minimale moyenne 70 micron
- Température de fonctionnement minimale -20°C et 25 bar
- Température de fonctionnement maximale 300°C et 20 bar
- Fillet extérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) conique (R)
- Fillet intérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) cylindrique (R)



Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2	code stock
100867	3/8" x 1/4"	ST	10	400	
100868	1/2" x 1/4"	ST	10	300	
100869	1/2" x 3/8"	ST	10	300	S
100870	3/4" x 1/4"	ST	10	200	
100871	3/4" x 3/8"	ST	10	200	
100872	3/4" x 1/2"	ST	10	200	S
100873	1" x 3/8"	ST	10	100	
100874	1" x 1/2"	ST	10	110	S
100875	1" x 3/4"	ST	10	120	S
100876	1 1/4" x 1/2"	ST		50	S
100877	1 1/4" x 3/4"	ST		60	S
100878	1 1/4" x 1"	ST	10	75	S
100879	1 1/2" x 1/2"	ST	10	45	
100880	1 1/2" x 3/4"	ST	10	45	
100881	1 1/2" x 1"	ST	10	50	S
100882	1 1/2" x 1 1/4"	ST	10	75	S
100883	2" x 1/2"	ST		30	
100884	2" x 3/4"	ST		25	S
100885	2" x 1"	ST		25	S
100886	2" x 1 1/4"	ST		30	S
100887	2" x 1 1/2"	ST		40	S
100888	2 1/2" x 1/2"	ST		36	
100889	2 1/2" x 3/4"	ST	10	36	
100890	2 1/2" x 1"	ST	10	40	
100891	2 1/2" x 1 1/4"	ST	10	36	
100892	2 1/2" x 1 1/2"	ST	10	36	

Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2
100893	2 1/2" x 2"	ST		44
100894	3" x 3/4"	ST		24
100895	3" x 1"	ST		24
100896	3" x 1 1/4"	ST		30
100897	3" x 1 1/2"	ST	10	27
100898	3" x 2"	ST	10	26
100899	3" x 2 1/2"	ST	10	30
100900	4" x 1"	ST	10	14
100901	4" x 1 1/4"	ST	10	14
100902	4" x 1 1/2"	ST		14
100903	4" x 2"	ST		14
100904	4" x 2 1/2"	ST		14
100905	4" x 3"	ST		14
100906	5" x 4"	ST		6
100907	6" x 3"	ST		6
100908	6" x 4"	ST		6
100909	6" x 5"	ST		6