

manchon réduit nr 246 MF

- Fonte maleable galva EN-GJMB-350-10
- Suivant le norme DIN EN 10242 A
- Galvanisé suivant le norme DIN EN 10242
- Revêtement de zinc minimale moyenne 70 micron
- Température de fonctionnement minimale -20°C et 25 bar
- Température de fonctionnement maximale 300°C et 20 bar
- Fillet extérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) conique (R)
- Fillet intérieure suivante ISO 7-1 (DIN 2999) cylindrique (R)



Nr. d'article	dimensions	unité de vente	emballage 1	emballage 2	code stock
100939	3/8" x 1/4"	ST	10	200	
100940	1/2" x 1/4"	ST	10	200	
100941	1/2" x 3/8"	ST	10	120	S
100942	3/4" x 3/8"	ST	10	80	
100943	3/4" x 1/2"	ST	10	100	S
100944	1" x 1/2"	ST	10	70	S
100945	1" x 3/4"	ST	10	70	S
100946	1 1/4" x 1/2"	ST		50	
100947	1 1/4" x 3/4"	ST		50	
100948	1 1/4" x 1"	ST		45	S
100949	1 1/2" x 3/4"	ST		40	
100950	1 1/2" x 1"	ST		40	
100951	1 1/2" x 1 1/4"	ST		35	
100952	2" x 1/2"	ST		25	
100953	2" x 3/4"	ST		25	
100954	2" x 1"	ST		25	
100955	2" x 1 1/4"	ST		25	
100956	2" x 1 1/2"	ST		25	
100957	2 1/2" x 2"	ST		40	
100958	3" x 2"	ST		30	
100959	3" x 2 1/2"	ST		30	