




ASSORTIMENT

Code	Voor buis			Type	Schroefdraad
	materiaal	diameter [mm]	wanddikte [mm]		
41.1X.20	zachte koperbuis	10 ÷ 16	1.00	knel	W24.5x19F
602.1X.00	koper-, messing- en staalbuis	10 ÷ 16	1.00	knel	W24.5x19F
41.18.40	zachte koperbuis	18	1.00	knel	W24.5x19F
71.XX.X0	PE-buis	10 ÷ 20	1.00 ÷ 3.50	knel	W24.5x19F
70.XX.X0	Meerlagige PE-buis	12 ÷ 20	1.90 ÷ 3.00	knel	W24.5x19F
122.XX.00	PE-buis	12 ÷ 20	1.10 ÷ 1.90	knel	W24.5x19F
70.XX.X0	Meerlagige PE-buis	12 ÷ 20	1.90 ÷ 3.00	knel	W24.5x19F
263.1X.20	zachte koperbuis	12 - 15	1.00	knel	G 3/4" Euroconus
361.1X.00	zachte koperbuis	10 ÷ 18	1.00	knel	G 3/4" Euroconus
217.XX.X0	PE-buis	12 ÷ 21	2.00 ÷ 2.80	knel	G 3/4" Euroconus
123.XX.X0	PE-buis	12 ÷ 20	1.10 ÷ 1.90	knel	G 3/4" Euroconus
224.XX.X0	Meerlagige PE-buis	14 ÷ 20	2.00 ÷ 2.50	knel	G 3/4" Euroconus
139.1X.50	zachte koperbuis	10 ÷ 15	1.00	knel	G 1/2" UNI-ISO 228
116.XX.00	zachte koperbuis	12 ÷ 22	1.00	knel	W28x19F (Whitworth)

**KNELKOPPELLING VOOR
KOPERBUIIS
W24.5x19F**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
41.10.20	10	8	1.00
41.12.20	12	10	1.00
41.14.20	14	12	1.00
41.15.20	15	13	1.00
41.16.20	16	14	1.00
Accessoires			
69.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal	: Messing. Vernikkeld
Hydraulische dichting	: Insert in NBR
Klemverbinding	: Conische ring
Sleutel	: Ch 28
Aansluiting	: W24.5x19F
Vloeistoffen	: water, water + glycol (50%), brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type buis	: zacht koper
Werkings temperatuur	: -15 ÷ 110°C
Testdruk	: 5000kPa
Max. werkingsdruk	: 1000kPa
Aandraaimoment	: 30 ÷ 40Nm

**KNELKOPPELLING VOOR
KOPERBUIIS
W24.5x19F**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
41.18.40	18	16	1.00
Accessoires			
69.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal	: Messing. Vernikkeld
Hydraulische dichting	: O-ring in NBR
Klemverbinding	: Conische ring
Sleutel	: Ch 28
Aansluiting	: W24.5x19F
Vloeistoffen	: water, water + glycol (50%), brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type buis	: zacht koper
Werkings temperatuur	: -15 ÷ 110°C
Testdruk	: 3000kPa
Max. werkingsdruk	: 1000kPa
Aandraaimoment	: 50Nm

KNELKOPPELLING VOOR KOPER-, MESSING- of STAALBUIS W24.5x19F

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
602.10.00	10	8	1.00
602.12.00	12	10	1.00
602.14.00	14	12	1.00
602.15.00	15	13	1.00
602.16.00	16	14	1.00
Accessoires			
69.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing. Vernikkeld
 Hydraulische dichting : Insert in NBR
 Klemverbinding : Conische ring
 Sleutel : Ch 28
 Aansluiting : W24.5x19F
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%), brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : Zacht koper, hard koper, messing, zacht staal, RVS
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30 ÷ 40Nm

KNELKOPPELLING VOOR PE-BUIS W24.5x19F

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
71.10.20	10.5	8	1.25
71.10.30	10	7.6	1.20
71.12.00	12	8	2.00
71.12.20	12	9.4	1.30
71.14.00	14	10	2.00
71.15.00	15	10	2.50
71.15.10	15	11	2.00
71.16.00	16	12	2.00
71.16.20	16	13	1.50
71.16.30	16	10.6	2.70
71.16.40	16	11.6	2.20
71.16.50	16	14	1.00
71.17.00	17	13	2.00
71.18.00	18	13	2.50
71.18.30	18	14	2.00
71.18.40	18	11.6	3.20
71.20.10	20	16	2.00
71.20.20	20	13	3.50
71.20.40	20	14.4	2.80
Accessoires			
69.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing. Vernikkeld
 Hydraulische dichting : O-ring in NBR
 Klemverbinding : knelring
 Spanner : Ch 28
 Aansluiting : W24.5x19F
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : PE
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30Nm

**KNELKOPPELLING VOOR
MEERLAGIGE PE-BUIS
W24.5x19F**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
70.12.90	12	8.2	1.90
70.14.00	14	10	2.00
70.14.90	14.4	10	2.20
70.15.40	15.2	9.2	3.00
70.16.00	16	12	2.00
70.16.10	16	11	2.50
70.16.20	16	11.5	2.25
70.16.30	16.2	11	2.60
70.16.90	16.4	12.0	2.20
70.17.10	17	13	2.00
70.17.20	17.8	13	2.40
70.17.30	17	11	3.00
70.17.40	17.2	11.2	3.00
70.18.00	18	14	2.00
70.20.00	20	16	2.00
70.20.10	20	15	2.50
70.20.20	20	15.5	2.25
70.20.30	20	14.2	2.90
Accessoires			
69.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

Materiaal : Messing. Vernikkeld
 Hydraulische dichting : O-ring in NBR
 Klemverbinding : Knelring
 Spanner : Ch 28
 Aansluiting : W24.5x19F
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%)


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : meerlagige PE
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30Nm



**KNELKOPPELLING VOOR
PE-BUIS
W24.5x19F**

fitting	pipe		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
122.12.00	12	9.8	1.10
122.16.00	16	13	1.50
122.20.00	20	16.2	1.90
Accessoires			
69.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing. Vernikkeld
 Hydraulische dichting : O-ring in NBR
 Klemverbinding : Knelring
 Spanner : Ch 28
 Aansluiting : W24.5x19F
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%)
 Keuring : CSTBat - Frankrijk

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : PE
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30Nm

**KNELKOPPELLING VOOR
KOPERBUIS
EUROCONUS-aansluiting**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
263.12.20	12	10	1.00
263.15.20	15	13	1.00
Accessoires			
246.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing, Vernikkeld
 Hydraulische dichting : Insert in NBR
 Klemverbinding : Conische ring
 Spanner : Ch 30
 Aansluiting : G 3/4" UNI-ISO 228
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%),
 brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : zacht koper
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 5000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30 ÷ 40Nm

**KNELKOPPELLING VOOR
KOPERBUIS
EUROCONUS-aansluiting**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
361.10.00	10	8	1.00
361.12.00	12	10	1.00
361.14.00	14	12	1.00
361.15.00	15	13	1.00
361.16.00	16	14	1.00
361.18.00	18	16	1.00
Accessoires			
246.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing, Vernikkeld
 Hydraulische dichting : Insert in NBR
 Klemverbinding : Conical ring
 Spanner : Ch 30
 Aansluiting : G 3/4" UNI-ISO 228
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%),
 brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : zacht koper
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30Nm

**KNELKOPPELLING VOOR
PE-BUIS
EUROCONUS-aansluiting**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
217.12.00	12	8	2.00
217.14.00	14	10	2.00
217.15.00	15	11	2.00
217.15.10	15	10	2.50
217.16.00	16	12	2.00
217.16.10	16	11.6	2.20
217.16.20	16	13	1.50
217.17.00	17	13	2.00
217.18.00	18	14	2.00
217.18.10	18	13	2.50
217.20.00	20	16	2.00
217.20.10	20	14.4	2.80
217.21.00	21	16	2.50
Accessoires			
246.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing. Vernikkeld
 Hydraulische dichting : O-ring in NBR
 Klemverbinding : Knelring
 Spanner : Ch 30
 Aansluiting : G 3/4" UNI-ISO 228
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : PE
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30Nm

**KNELKOPPELLING VOOR
MEERLAGIGE PE-BUIS
EUROCONUS-aansluiting**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
224.14.00	14	10	2.00
224.16.00	16	12	2.00
224.16.10	16	10.8	2.60
224.16.20	16	11.5	2.25
224.17.00	17	13	2.00
224.18.00	18	14	2.00
224.20.00	20	16	2.00
224.20.30	20	15.5	2.25
224.20.10	20	15	2.50
224.20.10	20	14.2	2.90
Accessoires			
246.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal : Messing. Vernikkeld
 Hydraulische dichting : O-ring in NBR
 Klemverbinding : Knelring
 Spanner : Ch 30
 Aansluiting : G 3/4" UNI-ISO 228
 Vloeistoffen : water, water + glycol (50%)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis : meerlagige PE
 Werkingstemperatuur : -15 ÷ 110°C
 Testdruk : 3000kPa
 Max. werkingsdruk : 1000kPa
 Aandraaimoment : 30Nm

KNELKOPPELLING VOOR PE-BUIS EUROCONUS-aansluiting

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
123.12.00	12	9.8	1.10
123.16.00	16	13	1.50
123.20.00	20	16.2	1.90
Accessoires			
246.00.00	Sleutel		



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal	: Messing. Vernikkeld
Hydraulische dichting	: O-ring in NBR
Klemverbinding	: Knelring
Spanner	: Ch 30
Aansluiting	: G 3/4" UNI-ISO 228
Vloeistoffen	: water, water + glycol (50%)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis	: PE
Werkings temperatuur	: -15 ÷ 110°C
Testdruk	: 3000kPa
Max. werkingsdruk	: 1000kPa
Aandraaimoment	: 30Nm

KNELKOPPELLINGEN VOOR KOPERBUIS Aansluiting UNI-ISO 228

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
139.10.50	10	8	1.00
139.12.50	12	10	1.00
139.14.50	14	12	1.00
139.15.50	15	13	1.00



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN


Materiaal	: Messing. Vernikkeld
Hydraulische dichting	: Insert in NBR
Klemverbinding	: Conische ring
Spanner	: Ch 24
Aansluiting	: G 1/2" UNI-ISO 228
Vloeistoffen	: water, water + glycol (50%), brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis	: Zacht koper
Werkings temperatuur	: -15 ÷ 110°C
Testdruk	: 3000kPa
Max. werkingsdruk	: 1000kPa
Aandraaimoment	: 30 ÷ 40Nm

**KNELKOPPELLINGEN VOOR
KOPERBUIS
Whitworth aansluiting**

Koppeling	Buis		
code	buitenØ mm	binnenØ mm	wanddikte mm
116.12.00	12	10	1.00
116.14.00	14	12	1.00
116.15.00	15	13	1.00
116.16.00	16	14	1.00
116.18.00	18	16	1.00
116.22.00	22	20	1.00



CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

Materiaal	: Messing. Vernikkeld
Hydraulische dichting	: O-ring in NBR
Klemverbinding	: Conische ring
Spanner	: Ch 32
Aansluiting	: W28x19F (Whitworth)
Vloeistoffen	: water, water + glycol (50%), brandstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buis	: Zacht koper
Werkings temperatuur	: -15 ÷ 110°C
Testdruk	: 3000kPa
Max. werkingsdruk	: 1000kPa
Aandraaimoment	: 50Nm



RBM behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen voor de beschreven producten en hun bijbehorende technische specificaties: raadpleeg altijd de documentatie die bij de producten worden meegeleverd. Deze technische fiche is louter een hulpmiddel. Bij twijfel, problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.

